



	smd	Tml	Tmd
--	-----	-----	-----

Диапазон мощностей	X2SFA От 0,25 до 2,2 kW 1 x 200/230 V	L4TXA От 0,37 до 22,0 kW 3 x 400/480 V	От 0,25 до 2,2 kW 1 x 200/230V	От 0,37 до 4,0 kW 1/3 x 200/230 V
	X2TXA От 0,37 до 4,0 kW 3 x 200/230 V	L2TXA От 5,5 до 15,0 kW 3 x 200/230V		От 0,75 до 7,5 kW 3 x 200/230 V
				От 0,37 до 7,5 kW 3 x 400/480 V

EMC-фильтр	Класс А встроен	Класс А внешний (монтаж снизу)	Класс А встроен	Класс А внешний (монтаж снизу)
------------	-----------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------------------

Динамическое торможение	нет	опция	опция	опция
-------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

Режим работы C14	U/f	U/f	U/f, U/f+, torque & speed Vector	U/f, U/f+, torque & speed Vector
------------------	-----	-----	---	---

Перегрузочная способность	150% I _N за 60s	150% I _N за 60s	150% I _N за 60s 200% I_N за 25s	150% I _N за 60s 200% I_N за 25s
---------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--

Дискретные входы	3 + 1 непрограм.	3 + 1 непрограм.	3 + 1 непрограм.	4 + 1 непрограм.
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------

Дискретные выходы NPN	0	1	0	2
Релейный выход (N/O)	1	1	1	0

Аналоговые входы	1 (term. 7-8)	1 (term. 7-8)	1 (term. 7-8)	2
Uni-polar 0-5V	нет	нет	да	да
Bi-polar +/-5V	нет	нет	по	да
Uni-polar 0-10V	да	да	да	да
Bi-polar +/-10V	нет	нет	нет	да
Uni-polar 0-20mA	да	да	да	да
Uni-polar 4-20mA	да	да	да	да

Аналоговый выход (term. 7-62)	нет	да	нет	да
Конфигурация 0-10V	-	да	-	да
Конфигурация 2-10V	-	да	-	да
Конфигурация 0-20mA	-	нет	-	да

RS485 (Modbus/Lecom)	нет	да	нет	да
----------------------	-----	-----------	-----	-----------

2-я рампа разгона/замедления	нет	да	да	да
------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Диапазон регулирования с номинальным моментом	10:1	10:1	50:1	50:1
---	------	------	-------------	-------------